

フレッシュパックバッグシーラー FRESH PACK BAG-SEALR

食品や精密パーツの真空脱気・ガス充填シーラー

ランニングコストを抑えながらも、用途に合わせた様々なバリエーションでのシールが可能。
ノズル式のためガスの使用量は極めて少なく、スピーディーに理想的な真空脱気ガス充填を実現出来る、ハイスペックシーラーです。



- 【1】 袋の中だけを真空にするのでチャンバー式とは比較にならないほど高能率です。
- 【2】 充填ガスにより、酸化防止・防菌の効果があります。
- 【3】 脱酸素剤を入れるより、低コストで風味が長持ちします。
- 【4】 2重ノズル採用で、ノズル内の異物や細菌の逆流が起きません。
- 【5】 オプションで日付、印字テープ巻取装置もご用意しております。
- 【6】 タッチパネルの採用により、幾通りもの作業パターンをワンタッチで簡単に切り替えられます。
- 【7】 各品種ごとに動作時間を PLC に登録することができます。

製品仕様

型式	HBGS-280T
使用電圧	AC100V 50/60Hz
駆動方式	エアシリンダー
シール巾	袋の横巾 280mm 以内 シール巾 15mm
シールの模様	ピッチ 1.5mm 横目
重量	約 40kg
本機寸法	高さ 376×巾 460×奥行 432mm 高さ 512mm 巾 565mm(突起部)
ヒーター	480W
真空ポンプ	150W 4P 到達吸入圧力 100Torr 以下
付属品	電源コード
オプション	日付印字・フットスイッチ他
その他	圧空源 0.75Kw (0.4 ~ 0.7Mpa) は お客様にてご用意下さい。

※予告なく仕様を変更することがあります。

作業パターン

- シールのみ
- 脱気→シール
- 1回脱気→1回充填→シール
- 1回脱気→1回充填→2回脱気→シール
- 1回脱気→1回脱気・充填(同時タイミング)→シール
- 複数脱気(2回~最大99回)
→複数充填(2回~最大99回)→シール
- 複数脱気(2回~最大99回)→複数充填
(2回~最大99回)→終回脱気→シール
- セルフ脱気→シール
- 1回脱気→セルフ1回充填→シール
- 1回脱気→1回充填→セルフ2回脱気→シール
- 1回脱気→セルフ1回脱気・充填(同時タイミング)
→シール
- 複数脱気(2回~最大99回)→セルフ複数充填
(2回~最大99回)→シール
- 複数脱気(2回~最大99回)→セルフ複数充填
(2回~最大99回)→終回脱気→シール

見本



製品動画を公開中!

ヒライ商事 検索

ヒライ商事株式会社
真空パック・ガス充填パック
シール機の専門メーカー

〒335-0012 埼玉県戸田市中町 1-20-13
【TEL】048-443-9788 【FAX】048-443-9178
【WEB】<https://www.hirai-machine.com/>
【E-Mail】info@hirai-machine.com