

強力脱気装置付シーリング機（ブロー仕様）

標準型KS-07N型 / 縦型KS-117N型（重袋用）

他社との違い

KS series

- ▶ 脱気が強力で安定している
- ▶ 吸引ノズルがなくても強力脱気
- ▶ どなたが作業しても仕上がりが一定
- ▶ 能力は25～35袋/分

用途

KS series

カット野菜、葉物野菜、和菓子、海産物、etc

特徴

KS series

ブロー方式で袋内の空気を脱気してシーリングをします。
従来のブロー式脱気シーラーより強力で安定（一定）した脱気が可能です。
操作が簡単でどなたにでも同じ製品が出来ます。
脱気の調節も簡単に出来ます。
吸引アタッチメント（オプション）を交換すれば、商品から袋先端までの距離が100mm程度あっても脱気できます。
水物、液物、粉粒物等の脱気も可能です。（一部商品除く）



各種搭載

KS series



ヒートプリンター搭載（オプション） 自動温度調節器と熱板コントロールレバーによるシール圧の3段階調整

オプション

FG series

専用ヒートプリンター P-40B

全てのシーリング機に
搭載可能です。



電気	電源	単相100V 50Hz/60Hz
	消費電力	215W
	ヒーター	カートリッジヒーター100W×2
テープ	印字テープ	40mm幅×100m
	加熱温度	100～200℃ 電子式温度調節器
性能	袋センサ	ビームセンサ方式 (チャタリング防止用タイマー付きコントロールラ使用)
	印字用活字	最小活字 2mm×4mm
	印字幅	2mm×18個分 1列or2列
オプション	3列印字	
	特殊活字 警報ブザー	印字テープ終了ブザー

共通の特徴

KS series



自動温度調節器と熱板コントロールレバーによるシール圧の3段階（1～3）調整。

包材に合せた美しく丈夫な
シールが可能です。



シール圧を0にすると上下の熱板が離れます。

シールベルトを傷めることなく
作業終了後冷却運転せずに終了できます。

オプション

KS series

専用ヒートプリンター搭載 P-40B

